1. AirCoat Düsen ACF 3000

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung – und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.007/0,18	10	55	rot	379107	100,00
	07.20	0.007/0,18	20	100	rot	379207	100,00
	07.40	0.007/0,18	40	195	rot	379407	100,00
	09.20	0.009/0,23	20	100	rot	379209	100,00
	09.30	0.009/0,23	30	145	rot	379309	100,00
	09.40	0.009/0,23	40	195	rot	379409	100,00
	09.50	0.009/0,23	50	250	rot	379509	100,00
	09.60	0.009/0,23	60	300	rot	379609	100,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.011/0,28	80	55	rot	379111	100,00
	11.20	0.011/0,28	20	100	rot	379211	100,00
	11.30	0.011/0,28	30	145	rot	379311	100,00
	11.40	0.011/0,28	40	195	rot	379411	100,00
	11.50	0.011/0,28	50	250	rot	379511	100,00
	11.60	0.011/0,28	60	300	rot	379611	100,00
	11.80	0.011/0,28	80	400	rot	379811	100,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.013/0,33	10	55	rot, gelb	379113	100,00
	13.20	0.013/0,33	20	100	rot, gelb	379213	100,00
	13.30	0.013/0,33	30	145	rot, gelb	379313	100,00
	13.40	0.013/0,33	40	195	rot, gelb	379413	100,00
	13.50	0.013/0,33	50	250	rot, gelb	379513	100,00
	13.60	0.013/0,33	60	300	rot, gelb	379613	100,00
	13.80	0.013/0,33	80	400	rot, gelb	379813	100,00
Füller, Rostschutz-farben	15.10	0.015/0,38	10	55	gelb	379115	100,00
	15.20	0.015/0,38	20	100	gelb	379215	100,00
	15.30	0.015/0,38	30	145	gelb	379315	100,00
	15.40	0.015/0,38	40	195	gelb	379415	100,00
	15.50	0.015/0,38	50	250	gelb	379515	100,00
	15.60	0.015/0,38	60	300	gelb	379615	100,00
	15.80	0.015/0,38	80	400	gelb	379815	100,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.017/0,43	20	100	gelb	379217	100,00
	17.30	0.017/0,43	30	145	gelb	379317	100,00
	17.40	0.017/0,43	40	195	gelb	379417	100,00
	17.50	0.017/0,43	50	250	gelb	379517	100,00
	17.60	0.017/0,43	60	300	gelb	379617	100,00
	17.80	0.017/0,43	80	400	gelb	379817	100,00
	19.20	0.019/0,48	20	100	gelb, weiß	379219	100,00
	19.30	0.019/0,48	30	145	gelb, weiß	379319	100,00
	19.40	0.019/0,48	40	195	gelb, weiß	379419	100,00
	19.50	0.019/0,48	50	250	gelb, weiß	379519	100,00
	19.60	0.019/0,48	60	300	gelb, weiß	379619	100,00
	19.80	0.019/0,48	80	400	gelb, weiß	379819	100,00
Rostschutzfarben	21.20	0.021/0,53	20	100	weiß	379221	100,00
	21.40	0.021/0,53	40	195	weiß	379421	100,00
	21.50	0.021/0,53	50	250	weiß	379521	100,00
	21.60	0.021/0,53	60	300	weiß	379621	100,00
	21.80	0.021/0,53	80	400	weiß	379821	100,00
	23.40	0.023/0,58	40	195	weiß	379423	100,00
	23.60	0.023/0,58	60	300	weiß	379623	100,00
	23.80	0.023/0,58	80	400	weiß	379823	100,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP